

## U1241A



- 4 1/2 siffer DMM
- 2 likeverdige display med 10 000 tellinger
- Skjermoppdatering 7ggr/sek på begge display
- Sterkt og justerbart skjermlys
- 0.09% basis nøyaktighet
- 440mA inngang
- Sann RMS
- Temperatur
- Kapasitans
- Min / Max
- Frekvensmåling
- Cat III 1000V OV
- Kalibrerings sertifikat med måledata

## U1242A



- 4 1/2 siffer DMM
- 2 likeverdige display med 10 000 tellinger
- Skjermoppdatering 7ggr/sek på begge display
- Sterkt og justerbart skjermlys
- 0.09% basis nøyaktighet
- 440mA inngang
- Sann RMS
- Temperatur (2 eller differensiell)
- Kapasitans
- Min / Max
- Frekvensmåling
- Switch / event teller
- Harmonisk forhold
- Manuell datalogging
- Cat III 1000V OV
- Kalibrerings sertifikat med måledata



## U1251A

- 4 1/2 siffer DMM
- 2 likeverdige display med 50 000 tellinger
- Skjermoppdatering 7ggr/sek på begge display
- Sterkt og justerbart skjermlys
- 0.03% basis nøyaktighet
- 440mA inngang
- Sann RMS
- Temperatur
- Kapasitans, <1nF
- Frekvensmåling
- Datalogger
- IR tilkobling for PC
- Cat III 1000V OV
- Kalibrerings sertifikat med måledata
- 2 isolerte prober med lang nålspiss (U1164A)





## U1252A

- 4 1/2 siffer DMM
- 2 likeverdige display med 50 000 tellinger
- Skjermoppdatering 7ggr/sek på begge display
- Sterkt og justerbart skjermlys
- 0.025% nøyaktighet
- 440mA inngang
- Sann RMS
- Temperatur
- Kapasitans, <1nF
- Frekvensmåling
- Frekvensteller 20MHz
- Programmerbar pulsgenerator
- Datalogger
- IR tilkobling for PC m/SW
- Cat III 1000V OV
- Kalibrerings sertifikat med måledata
- Bæreveske
- Oppladbart batteri m/ lader
- 2 isolerte prober med lang nålspiss (U1164A)





## U1253A

- 4 1/2 siffer DMM
- 2 likeverdige display med 50 000 tellinger
- Skjermoppdatering 7ggr/sek på begge display
- OLED skjerm med 160 graders lesningsvinkel
- 0.025% nøyaktighet
- 440mA inngang
- Sann RMS
- Temperatur
- Kapasitans, <1nF
- Frekvensmåling
- Frekvensteller 20MHz
- Programmerbar pulsgenerator
- Datalogger (1000 punkter)
- IR tilkobling for PC m/SW
- Cat III 1000V OV
- Kalibrerings sertifikat med måledata
- Bæreveske
- Oppladbart batteri m/ lader
- 2 isolerte prober med lang nålspiss (U1164A)





U1162A Alligator clips



U1181A Innstikksprobe



U1184A Temp probe adaptor



U1163A SMT grabbers



U1182A Overflate probe



U1185A T/C J probe



U1164A Fine tip test probe



U1183A Luft temp probe



U1185A T/C K probe



## U1602A

- 20MHz Håndholdt Digital Oscilloskop med DMM
- 200MSa/s samplingshastighet
- 125kB minne
- *Farge LCD, (Skarp og rask)*
- *Visning av 4 målinger samtidig*
- Matematikk
- Zoom
- *DMM med 6000 tellinger*
- *Trendlogger opptil 20 dager*
- *USB 2.0, kabel og programvare*
- Cat III 300V
- *4 timer batteritid*

Opsjon: USB Host Capability.  
Muliggjør tilkobling av USB minnebrikke for dumping av måledata.



## U1604A

- 40Mhz Håndholdt Digital Oscilloskop med DMM
- 200MSa/s samplingshastighet
- 125kB minne
- Farge LCD, (skarp og rask)
- Visning av 4 målinger samtidig
- FFT funksjon
- Matematikk
- Zoom
- DMM med 6000 tellinger
- Trendlogger opptil 20 dager
- USB 2.0 Kabel og programbare
- Cat III 300V
- 4 timer batteritid

Opsjon: USB Host Capability.  
Muliggjør tilkobling av USB minnebrikke for dumping av måledata.



Scope probe - X1 CAT III 300V

U1560A Passive Probe



Scope probe - X10 CAT III 600V

U1561A Passive Probe



Scope probe - X100 CAT III 600V

U1562A Passive Probe

Måle ledninger



U1580A DMM Test Lead

NiMH Batteri pakke 4500mA



U1571A Battery Pack

Myk bæreveske



Soft Carrying Case